

OTTOSEAL® S 70



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland 2014 OC0070B	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3, EN 15651 - 4 1-componentige siliconen afdichtingkit, neutraal bindend voor het gebruik in façades voor het gebruik op het gebied van sanitair voor voetgangerspaden - Type F EXT-INT CC, S, PW EXT-INT ¹ /PW INT ² - Conditionering: proces A - Basismateriaal: geëloxeerd aluminium - Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1101	
Gedrag bij brand	Klasse E
Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	beoordeeld
Water- en luchtdichtheid	
a) Trekgedrag van het materiaal onder voorspanning (+23°C/-20°C)	bestendig (NF)
b) Standvermogen	≤ 3 mm
c) Volumeverlies	≤ 10 %
d) Scheursterkte	bestendig (NF)
e) Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na 28 dagen wateropslag	bestendig (NF) ¹
f) Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na 28 dagen zoutwateropslag	bestendig (NF) ¹
g) Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder	bestendig (NF)
h) Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
i) Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	bestendig (NF)
j) Microbiologische groei	0
Duurzaamheid	bestendig (NF)

1) geldt alleen voor OTTOSEAL® S 70 meegeleverd

2) geldt alleen voor OTTOSEAL® S 70 niet meegeleverd